

## SRK-ZS

| Model binnenuit                                                    |         | SRK 20 ZS-WF                                                                  | SRK 25 ZS-WF        | SRK 35 ZS-WF                                 | SRK 50 ZS-WF                  |
|--------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Aansluitbare buitenunit SCM-ZM/ZS                                  |         | 30 / 40 / 41 / 45 / 50 / 60 / 71 / 80 / 100 / 125                             |                     | 40 / 41 / 45 / 50 / 60 / 71 / 80 / 100 / 125 | 50 / 60 / 71 / 80 / 100 / 125 |
| Technische data binnenuit                                          |         |                                                                               |                     |                                              |                               |
| Koelvermogen (min.-max.)                                           | kW      | 2,0 (0,9-2,9)                                                                 | 2,5 (0,9-3,1)       | 3,5 (1,1-3,7)                                | 5,0 (1,3-5,5)                 |
| Verwarmingsvermogen (min.-max.)                                    | kW      | 2,7 (0,9-4,3)                                                                 | 3,2 (0,9-4,5)       | 4,0 (0,9-5,0)                                | 5,8 (1,3-6,6)                 |
| Afmetingen, gewicht, paneel                                        |         |                                                                               |                     |                                              |                               |
| Afmetingen unit (HxBxD)                                            | mm      | 290x870x230                                                                   | 290x870x230         | 290x870x230                                  | 290x870x230                   |
| Gewicht binnenuit                                                  | kg      | 9,5                                                                           | 9,5                 | 9,5                                          | 10,0                          |
| Paneelbenaming                                                     |         | -                                                                             | -                   | -                                            | -                             |
| Afmetingen paneel (HxBxD)                                          | mm      | -                                                                             | -                   | -                                            | -                             |
| Gewicht Paneel                                                     | kg      | -                                                                             | -                   | -                                            | -                             |
| Kleur, equivalent                                                  | RAL     | Hoogglanswit (9003)                                                           | Hoogglanswit (9003) | Hoogglanswit (9003)                          | Hoogglanswit (9003)           |
| Elektrische data en aansluiting                                    |         |                                                                               |                     |                                              |                               |
| Spanningsvoorzorging                                               | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE                                                                 | 230/1/50,N,PE       | 230/1/50,N,PE                                | 230/1/50,N,PE                 |
| Spanningsvoorziening                                               |         | in buitenunit                                                                 | in buitenunit       | in buitenunit                                | in buitenunit                 |
| Kabel tussen buiten-/binnenuit min.                                | mm²     | 4x1,5                                                                         | 4x1,5               | 4x1,5                                        | 4x1,5                         |
| BUS-kabel tussen binnenuit en bediening, afgeschermd, min.         | mm²     | alleen bij wandafstandsbediening, LiYCY 2x0,75                                |                     |                                              |                               |
| Koudemiddel-, condensafvoer, kanaalaansluiting, filter             |         |                                                                               |                     |                                              |                               |
| Leidinglengte buiten-/binnenuit, max.                              | m       | 25                                                                            | 25                  | 25                                           | 25                            |
| max. hoogteverschil tussen buiten- en binnenuit/alle binneneits 1) | m       | 15-20/25                                                                      | 15-20/25            | 15-20/25                                     | 15-20/25                      |
| Koudemiddel/GWP/CO2-equivalent                                     |         | Afhankelijk van buitenunit                                                    |                     |                                              |                               |
| Vloeistofleiding (unit aansluiting)                                | mm      | Ø 1/4"                                                                        | Ø 1/4"              | Ø 1/4"                                       | Ø 1/4"                        |
| Zuiggasleiding (unit aansluiting)                                  | mm      | Ø 3/8"                                                                        | Ø 3/8"              | Ø 3/8"                                       | Ø 1/2"                        |
| Thermische isolatie, dampdicht                                     |         | alle leidingen                                                                | alle leidingen      | alle leidingen                               | alle leidingen                |
| Opvoerhoogte condenspomp (vanaf onderzijde unit)                   | mm      | -                                                                             | -                   | -                                            | -                             |
| Condensleiding, aansluiting                                        | mm      | Ø 16                                                                          | Ø 16                | Ø 16                                         | Ø 16                          |
| Kanaalaansluiting zuigzijde (HxBxD)                                | mm      | -                                                                             | -                   | -                                            | -                             |
| Kanaalaansluiting perszijde (HxBxD)                                | mm      | -                                                                             | -                   | -                                            | -                             |
| Verse-/toevoerluchtaansluiting, geperforeerd                       | mm      | -/-                                                                           | -/-                 | -/-                                          | -/-                           |
| Luchtfilter, Long-Life-Filter (uitwasbaar)/allergenen-Filter       |         | ja/ja                                                                         | ja/ja               | ja/ja                                        | ja/ja                         |
| Ventilator                                                         |         |                                                                               |                     |                                              |                               |
| Ventilator, aantal standen                                         | Stuks   | 4                                                                             | 4                   | 4                                            | 4                             |
| Luchtvolume stroom (ULo/Lo/Me/Hi) koelen                           | m³/h    | 300/354/420/558                                                               | 300/354/480/594     | 300/336/522/678                              | 354/444/594/726               |
| Luchtvolume stroom (ULo/Lo/Me/Hi) verwarmen                        | m³/h    | 354/390/510/600                                                               | 354/402/522/678     | 336/420/660/738                              | 444/546/672/834               |
| Koudeluchtstroom, worp                                             | m       | 8                                                                             | 8                   | 9                                            | 10                            |
| Externe statische druk, standaard/max.                             | Pa      | -                                                                             | -                   | -                                            | -                             |
| Geluidsdruk (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) koelen                       | dB(A)   | 19/22/25/34                                                                   | 19/23/28/36         | 19/26/30/40                                  | 22/28/36/46                   |
| Geluidsdruk (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) verwarmen                    | dB(A)   | 19/23/29/36                                                                   | 19/24/30/39         | 19/25/36/41                                  | 24/31/37/46                   |
| Geluidsvermogen koelen/verwarmen (Hi)                              | dB(A)   | 48/50                                                                         | 50/53               | 54/56                                        | 59/60                         |
| Regeling                                                           |         |                                                                               |                     |                                              |                               |
| Wand-/touch-/Hotelbediening                                        |         | RC-E5/RC-EX3/RCH-E3 (SC-BIKN2-E noodzakelijk, Smart-M-Air niet meer mogelijk) |                     |                                              |                               |
| Meegeleverde bediening                                             |         | Infraroodafstandsbediening + Smart-M-Air wifimodule                           |                     |                                              |                               |
| Artikelnummer                                                      |         |                                                                               |                     |                                              |                               |
| Binnenuit hoogglanswit(SRK-ZS-WF) RAL9003                          |         | 114013                                                                        | 114014              | 114015                                       | 114017                        |
| Binnenuit titanium (SRK-ZS-WFT) RAL9011/7048                       |         | 114024                                                                        | 114025              | 114027                                       | 114029                        |
| Binnenuit hoogglanswit/zwart (SRK-ZS-WFB) RAL9011/9003             |         | 114018                                                                        | 114019              | 114020                                       | 114023                        |
| Wand-/touch-/Hotelbediening /uitbreidingsprint SC-BIKN2-E          |         | 104414                                                                        | 104418              | 110945                                       | 104329                        |
| Brutoprijs                                                         |         |                                                                               |                     |                                              |                               |
| Binnenuit hoogglanswit(SRK-ZS-WF) RAL9003                          | €       | 815                                                                           | 875                 | 1010                                         | 1490                          |
| Binnenuit titanium (SRK-ZS-WFT) RAL9011/7048                       | €       | 1100                                                                          | 1155                | 1290                                         | 1760                          |
| Binnenuit hoogglanswit/zwart (SRK-ZS-WFB) RAL9011/9003             | €       | 1100                                                                          | 1155                | 1290                                         | 1760                          |
| Wand-/touch-/Hotelbediening (en uitbreidingsprint SC-BIKN2-E)      | €       | 185                                                                           | 295                 | 190                                          | 325                           |

XS

Opmerking: Kabeldimensionering en afzekerwaarde volgens NEN en plaatselijke voorschriften, maar minstens: zie tabel. Elektrische bekabeling niet in leveringsomvang meegenomen. Gedetailleerde informatie is in de technische handboeken te vinden. Referentiegegevens, zie laatste hoofdstuk. Technische veranderingen en typefouten voorbehouden.

<sup>1)</sup>Leidingslengtes en hoogteverschillen zijn afhankelijk van buitenunit, zie buitenunit.