

SRK-ZSX-WF

Model binnenunit		SRK 20 ZSX-WF	SRK 25 ZSX-WF	SRK 35 ZSX-WF	SRK 50 ZSX-WF	SRK 60 ZSX-WF
Aansluitbare buitenunit SCM-ZM/ZS		40 / 45 / 50 / 60 / 71 / 80 / 100 / 125	40 / 45 / 50 / 60 / 71 / 80 / 100 / 125	40 / 45 / 50 / 60 / 71 / 80 / 100 / 125	50 / 60 / 71 / 80 / 100 / 125	60 / 71 / 80 / 100 / 125
Technische data binnenunit						
Koelvermogen (min.-max.)	kW	2,0 (0,9~2,8)	2,5 (0,9~3,4)	3,5 (1,0~3,9)	5,0 (1,2~6,1)	6,0 (1,2~7,0)
Verwarmingsvermogen (min.-max.)	kW	3,0 (0,8~3,7)	3,4 (0,8~4,2)	4,5 (0,8~5,0)	5,8 (1,1~6,5)	6,8 (1,1~7,5)
Afmetingen, gewicht, paneel						
Afmetingen unit (HxBxD)	mm	305×920×220	305×920×220	305×920×220	305×920×220	305×920×220
Gewicht binnenunit	kg	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Paneelbenaming		-	-	-	-	-
Afmetingen paneel (HxBxD)	mm	-	-	-	-	-
Gewicht Paneel	kg	-	-	-	-	-
Elektrische data en aansluiting						
Spanningsvoorzorging	V/Ph/Hz	230/1/50,N,PE	230/1/50,N,PE	230/1/50,N,PE	230/1/50,N,PE	230/1/50,N,PE
Spanningsvoorziening		in buitenunit	in buitenunit	in buitenunit	in buitenunit	in buitenunit
Kabel tussen buiten-/binnenunit min.	mm²	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5
BUS-kabel tussen binnenunit en bediening, afgeschermd, min.	mm²	uitsluitend bij bedrade bediening, LIYCY 2X0,75				
Koudemiddel-, condensafvoer, kanaalaansluiting, filter						
Leidinglengte buiten-/binnenunit, max.	m	25	25	25	25	25
max. hoogteverschil tussen buiten- en binnenunit/alle binnenunits 1)	m	15~20/25	15~20/25	15~20/25	15~20/25	15~20/25
Koudemiddel/GWP/CO2-equivalent		R410A/2088/1 kg R410A 2,088 t CO2 / R32/675/1 kg R32 0,675 t CO2				
Vloeistofleiding (unit aansluiting)	mm	Ø 1/4"	Ø 1/4"	Ø 1/4"	Ø 1/4"	Ø 1/4"
Zuiggasleiding (unit aansluiting)	mm	Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 1/2"
Thermische isolatie, dampdicht		alle leidingen	alle leidingen	alle leidingen	alle leidingen	alle leidingen
Opvoerhoogte condenspomp (vanaf onderzijde unit)	mm	-	-	-	-	-
Condensleiding, aansluiting	mm	Ø 16	Ø 16	Ø 16	Ø 16	Ø 16
Kanaalaansluiting zuigzijde (HxBxD)	mm	-	-	-	-	-
Kanaalaansluiting perszijde (HxBxD)	mm	-	-	-	-	-
Verse-/toevoerluchtaansluiting, geperforeerd	mm	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Luchtfilter, Long-Life-Filter (uitwasbaar)/allergenen-Filter		ja/ja	ja/ja	ja/ja	ja/ja	ja/ja
Ventilator						
Ventilator, aantal standen	Stuks	4	4	4	4	4
Luchtvolume stroom (ULo/Lo/Me/Hi) koelen	m³/h	300/360/546/678	300/402/600/732	300/438/648/786	324/468/744/858	324/534/804/978
Luchtvolume stroom (ULo/Lo/Me/Hi) verwarmen	m³/h	324/432/ 618/732	324/468/ 660/768	324/516/ 708/834	372/588/ 858/1.038	372/654/ 822/1.068
Koudeluchtstroom, worp	m	12	13	14	15	17
Externe statische druk, standaard/max.	Pa	-	-	-	-	-
Geluidsdruk (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) koelen	dB(A)	19/24/31/38	19/25/33/39	19/26/35/43	22/31/39/44	22/33/41/48
Geluidsdruk (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) verwarmen	dB(A)	19/25/33/38	19/27/34/40	19/28/35/42	23/33/41/46	23/34/42/47
Geluidsvermogen koelen/verwarmen (Hi)	dB(A)	53/55	55/56	58/58	59/62	62/63
Regeling						
Wand-/touch-/Hotelbediening		RC-E5/RC-EX3/RCH-E3 (SC-BIKN2-E noodzakelijk, Smart-M-Air niet meer mogelijk)				
Meegeleverde bediening		Infraroodafstandsbediening + Smart-M-Air module				
Artikelnummer						
Binnenunit hoogglanswit(SRK-ZSX-WF) RAL9003		114031	114032	114033	114034	114035
Binnenunit titanium (SRK-ZSX-WFT) RAL9011/7048		114041	114042	114043	114044	114045
Binnenunit hoogglanswit/zwart (SRK-ZSX-WFB) RAL9011/9003		114036	114037	114038	114039	114040
Wand-/touch-/Hotelbediening /uitbreidingsprint SC-BIKN2-E		104414	104418	110945	104329	
Brutoprijs						
Binnenunit hoogglanswit(SRK-ZSX-WF) RAL9003	€	1120	1205	1330	1545	1990
Binnenunit titanium (SRK-ZSX-WFT) RAL9011/7048	€	1330	1450	1565	1770	2125
Binnenunit hoogglanswit/zwart (SRK-ZSX-WFB) RAL9011/9003	€	1330	1450	1565	1770	2125
Wand-/touch-/Hotelbediening /uitbreidingsprint SC-BIKN2-E	€	185	295	190	325	

XS

Opmerking: Kabeldimensionering en afzekerwaarde volgens NEN en plaatselijke voorschriften, maar minstens: zie tabel. Elektrische bekabeling niet in leveringsomvang meegenomen. Gedetailleerde informatie is in de technische handboeken te vinden. Referentiegegevens, zie laatste hoofdstuk. Technische veranderingen en typefouten voorbehouden.

¹⁾Leidinglengtes en hoogteverschillen zijn afhankelijk van buitenunit, zie buitenunit. ²⁾ Beperkt beschikbaar.